

FRÍO > ABATIDOR DE CARRO

ABATIDOR CARRELADO MISTO UDIE20-120 400V R290

Código 2187.209



Ventiladores electrónicos de última generación (5 velocidades diferentes).

Aislamiento en poliuretano expandido de alta densidad (aprox.42kg/m3), libre de HCFC.

Grupo compresor hermético ventilado incorporado.

Espesura 70mm.

Máxima flexibilidad para optimizar y personalizar el proceso de trabajo diario.

Cámara con total inspeccionabilidad para una máxima higiene.

Refrigerante R290.

Serpentina evaporadora de cobre-aluminio, pintada por cataforeses con resina epóxi atóxica.

Tabuleiro de recolha de condensados.

Descongelación con puerta abierta y evaporación del agua de descongelación manual.

Ecrã tátil de 7" de alta definición colocado en la puerta y de fácil uso.

4 Funciones básicas de trabajo: Refrigeración rápida, congelación, descongelación y armamento.

Porta USB para descarga de ciclos, actualización, carga/descarga de recetas, etc.

Comando de control en varias lenguas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidad	Valor
Dimensiones	mm	890x1392x2381
Dimensiones con embalaje	mm	960x1530x2540
Rango de temperatura	°C	-40/+5
Potencia eléctrica total	W	6200
Capacidad de refrigeración	W	2804
Potencia del compresor	HP	4x1,25
Cantidad de gas refrigerante	g	4x115
Nivel de ruido	dBA	±70
Ciclo de refrigeración	+90 °C/+3 °C/kg	120
Ciclo de congelación	+90 °C/-18 °C/kg	80
Dimensiones máximas del carro	GN	1/1 - 2/1
Espesor del aislamiento	mm	70
Clase climática	nr	5

Característica	Unidad	Valor
Peso neto	kg	490
Peso bruto	kg	580
Voltaje	V	400