

FRÍO > ABATIDOR - CONGELADOR

ABATIDOR TEMPERATURA 3 NIVELES GN2/3

Código 2930.801



- Interior y exterior en acero inoxidable, a excepción de la base exterior en acero galvanizado.
- Esquinas redondeadas
- Aislamiento de poliuretano sin CFC inyectado a alta presión (densidad 40kg/m3)
- Grosor del aislamiento 60 mm
- Puerta de cierre automático (40mm de espesor) con bisagras a la izquierda y junta magnética
- Panel frontal con tablero de control electrónico
- Unidad condensadora de fácil acceso para mantenimiento
- Descongelación con la puerta abierta, sin uso de calentadores o gas caliente.
- Bandeja inferior extraíble de acero inoxidable para recoger el agua condensada.
- Se pueden definir ciclos con sonda en el centro +3°C y -18°C.
- Equipado con sonda central y sonda de cámara, 3 pares de guías de acero inoxidable, 4 pies de plástico regulables en altura (hasta 20 mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidad	Valor
Dimensiones Externas	mm	660x640x420
Dimensiones Internas	mm	340x363x270
Capacidad Bandejas	nr	3x2/3 GN
Volume	l	30
Temperatura Enfriamiento	°C	+3/-18/-40
Capacidad Enfriamiento	90min	+70°C > +3 (9kg)
Capacidad Congelación	240min	+70°C > -18 (7kg)
Temperatura Operación	°C	+30
Humedad Relativa	%	60
Gas Refrigerante		R452A-R455A
Espesor De Aislamiento	mm	60
Espacio entre Estantes	mm	80
Peso Neto/Bruto	Kg	45/56
Potencia	W	550
Tensión	V	230
Dimensiones embalaje	mm	715x725x590