FRÍO > ABATIDOR - CONGELADOR

ABATIDOR TEMPERATURA UDIAT05 5XGN1/1-60X40 230V

Código 2930.822



Tecnología y diseño italiano.
Interior y exterior en acero inoxidable, a excepción de la base exterior en acero galvanizado.
Esquinas internas redondeadas.
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC.
Puerta con cierre automático, bisagras a izquierda y junta magnética.
Panel frontal con controles electrónicos.
Unidad condensadora con rejilla frontal, que se puede abrir para facilitar el mantenimiento.
Refrigeración ventilada, gas R290.
Evaporador con tratamiento anticorrosión.
Descongelación con la puerta abierta, sin utilizar resistencias ni gases calientes.
Bandeja inferior extraíble para recoger el agua de condensación.
Ciclos ajustables con sonda en el centro (+3°C, -18°C), (-35°C, -40°C)
Patas de acero inoxidable regulables en altura: 60/80 mm.
Equipado para rejillas GN1/1 y bandejas de 600x400 mm.
Equipado de serie: sonda de cámara, sonda central, 5 pares de guías de acero inoxidable 1/1GN - 600X400mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidad	Valor
Dimensiones exteriores	mm	750x750x890/910
Dimensiones interiores	mm	616x490x390
Capacidad de las bandejas	Nr	5x1/1GN (60x40)
Volumen	l	100
Temperatura de enfriamiento	ºC	+3/-18
Reducción +3ºC	Kg	23
Congelación -18ºC	Kg	12
Temperatura de funcionamiento	ºC	+40
Humedad relativa	%	60
Refrigerante		R290

IVA no incluido | Reservados los derechos de modificación de modelos, imágenes, precios y datos técnicos

Característica	Unidad	Valor
espesor del aislamiento	mm	60
Espacio entre bandejas	mm	70
Peso Neto/Bruto	Kg	92-98
Potencia	W	1292
Tensión	V	230
Dimensiones del embalaje	mm	770x770x1050

IVA no incluido | Reservados los derechos de modificación de modelos, imágenes, precios y datos técnicos