

BOTELLERO FRIGORÍFICO · LIBRE INSTALACIÓN

ASTGAL IMPORTACIONES

Botellero Frigorífico

(Ref. B-20) | 3 Puertas · 615 Litros · R600a



Botellero frigorífico profesional de acero inoxidable AISI 304, diseñado para uso intensivo en hostelería. Capacidad de 615 litros, 3 puertas y motor tropicalizado. Ideal para bares, restaurantes y hoteles que necesitan gran capacidad de refrigeración.

DATOS CLAVE

615 L Volumen	+2/+8 °C Temperatura	3 Puertas	1/PP Separador Vertical	C Eficiencia Energética	298 W Potencia
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS

Volumen	615 L
Rango de temperatura	+2 °C/ +8 °C
Número de puertas	3
Paso de puertas	550 mm
Patas regulables	Sí
Separadores verticales interiores	Sí, en varilla de acero plastificado (1/puerta)
Cajón de desagüe	Sí

DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica	220 V/ 50 Hz	Potencia nominal	298 W
Condensación	Ventilada	Clase energética	C
Gas refrigerante	R600a (Isobutano)	Evaporación	Gravedad
Motor Tropicalizado	Sí	Desescarche	Manual
Condensador	Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio	Potencia del compresor	¼ HP
Rejilla de protección	Sí, para evitar suciedad en el condensador	Tipo de instalación	Libre instalación
Material Exterior	Acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo)	Material Interior	Acero inoxidable

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

Dimensiones externas (LxAxH)	2000 × 565 × 850 mm	Peso neto	98 kg
Dimensiones internas (AxH)	475 × 645 mm	Peso bruto	118 kg



