

BAJOMOSTRADOR FRIGORÍFICO · LIBRE INSTALACIÓN

ASTGAL IMPORTACIONES

# Bajomostrador Frigorífico

(Ref. BM-20) | 3 Puertas · 384 Litros · R600a



Bajomostrador frigorífico profesional de acero inoxidable AISI 304, diseñado para uso intensivo en hostelería. Capacidad de 384 litros, 3 puertas con marcos calefactados y desescarche automático. Listo para trabajar sin parar en cualquier cocina o barra profesional.

## DATOS CLAVE

|                         |                                |                     |                                     |                                   |                          |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>384 L</b><br>Volumen | <b>-2/+8 °C</b><br>Temperatura | <b>3</b><br>Puertas | <b>1/PP</b><br>Rejilla plastificada | <b>B</b><br>Eficiencia Energética | <b>350 W</b><br>Potencia |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Volumen              | 384 L                                    |
| Rango de temperatura | -2 °C/ +8 °C                             |
| Número de puertas    | 3                                        |
| Paso de puertas      | 335 mm                                   |
| Patas regulables     | Sí                                       |
| Marcos Calefactados  | Sí                                       |
| Bisagra              | Pivotante, con bloqueo de apertura       |
| Rejillas             | Varilla de acero plastificada (1/puerta) |

DATOS TÉCNICOS

|                        |                                                      |                        |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Alimentación eléctrica | 220 V/ 50 Hz                                         | Potencia nominal       | 350 W               |
| Condensación           | Ventilada                                            | Clase energética       | B                   |
| Gas refrigerante       | R600a (Isobutano)                                    | Evaporación            | Forzada             |
| Compresor              | Hermético (Extraíble)                                | Desescarche            | Automático          |
| Condensador            | Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio    | Potencia del compresor | ¼ HP                |
| Termómetro             | Termostático digital                                 | Tipo de instalación    | Libre instalación   |
| Material Exterior      | Acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo) | Material Interior      | Acero inox AISI 304 |

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

|                              |                     |            |        |
|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dimensiones externas (LxAxH) | 2000 × 600 × 850 mm | Peso neto  | 140 kg |
| Dimensiones internas (A×H)   | 480 × 560 mm        | Peso bruto | 160 kg |



