

BAJOMOSTRADOR FRIGORÍFICO · LIBRE INSTALACIÓN

ASTGAL IMPORTACIONES

Bajomostrador Frigorífico (Gastronorm)

(Ref. BMG-20) | 3 Puertas · 464 Litros · R600a



Bajomostrador frigorífico profesional de acero inoxidable AISI 304 equipado para incorporar recipientes GN 1/1, diseñado para uso intensivo en hostelería. Capacidad de 464 litros, 3 puertas con marcos calefactados y desescarche automático. Listo para trabajar sin parar en cualquier cocina o barra profesional.

DATOS CLAVE

464 L Volumen	-2/+8 °C Temperatura	3 Puertas	1/PP Rejilla plastificada	C Eficiencia Energética	350 W Potencia
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS

Volumen	464 L
Rango de temperatura	-2 °C/ +8 °C
Número de puertas	3
Paso de puertas	335 mm
Patas regulables	Sí
Marcos Calefactados	Sí
Bisagra	Pivotante, con bloqueo de apertura
Rejillas	Varilla de acero plastificada (1/puerta) y 4 guías correderas/puerta para bandejas GN 1/1

DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica	220 V/ 50 Hz	Potencia nominal	350 W
Condensación	Ventilada	Clase energética	C
Gas refrigerante	R600a (Isobutano)	Evaporación	Forzada
Compresor	Hermético	Desescarche	Automático
Condensador	Condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio	Potencia del compresor	¼ HP
Termómetro	Termostático digital	Tipo de instalación	Libre instalación
Material Exterior	Acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo)	Material Interior	Acero inox AISI 304

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

Dimensiones externas (LxAxH)	2000 × 700 × 850 mm	Peso neto	149 kg
Dimensiones internas (A×H)	580 × 560 mm	Peso bruto	166 kg



