

ENFRIADOR DE VINO · LIBRE INSTALACIÓN

Vinoteca de 45 Botellas

(Ref. G-BJ118A) | Zona única de temperatura · Antivaho/ Anti-UV · R600a



Enfriador de vino de libre instalación con zona única de temperatura, capacidad para 45 botellas (formato Burdeos 75 cl), control de temperatura a través de pantalla digital y diseño profesional con puerta de vidrio templado de doble capa antivaho y resistente a los rayos UV. Refrigeración estática con protección del evaporador para una temperatura homogénea y silenciosa.

DATOS CLAVE

45 bot. Capacidad	+5/+18 °C Temperatura	42 dB Ruido	4 Estantes de Roble	B Eficiencia Energética	100 W Potencia
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

CAPACIDAD Y TEMPERATURA

Número de botellas	45 botellas (formato Burdeos 75 cl)
Rango de temperatura	+5 °C/ +18 °C
Número de zonas	1 zona de temperatura
Temperatura máxima de operación	+32°C
Número de estantes	4 unidades de Roble blanco, para una mejor conservación del vino (488 x 389 mm)
Separación entre estantes	86 mm

PUERTA Y ACABADO

Tipo de vidrio	Doble capa de vidrio templado con protección anti-UV y antivaho
Protección UV	Sí
Anticondesación	Sí
Puerta reversible	No
Iluminación interior	LED de bajo consumo (no genera calor)
Cerradura	Sí

DATOS TÉCNICOS

Alimentación eléctrica	220 V/ 50 Hz	Potencia nominal	100 W
Absorción (A)	0,7	Clase energética	B
Gas refrigerante	R600a (Isobutano)	Nivel de ruido	42 dB
Ventilador Evaporador	Integrado	Desescarche	Automático
Condensador	Condensador de tubo de alambre (sin necesidad de limpieza)	Aislamiento	40 mm
Control de temperatura	Electrónico, pantalla digital	Compresor	GMCC
Tipo de instalación	Libre instalación	Termostato	Dixell XR02CX

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

Dimensiones externas (An×Pr×Al)	600 × 602,5 × 860 mm	Peso neto	46 kg
Dimensiones embalaje (An×Pr×Al)	680 × 650 × 1030 mm	Peso bruto	59 kg

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ◆ **Refrigeración estática con protección del evaporador:** el evaporador integrado en las paredes garantiza una temperatura homogénea, sin vibraciones y con mínimo ruido (42 dB).
- ◆ **Control electrónico digital:** pantalla digital de lectura fácil para ajustar y monitorizar la temperatura con precisión.
- ◆ **Puerta de doble vidrio templado anti-UV:** protege el vino de la luz y la condensación, preservando sus aromas y color.
- ◆ **Iluminación LED interior:** de bajo consumo y sin emisión de calor, pone en valor la colección sin afectar al vino.
- ◆ **Estantes de roble blanco:** naturales, abatibles y con un diseño especial para una mejor conservación.
- ◆ **Descongelación y evaporación automáticas:** sin necesidad de mantenimiento manual.
- ◆ **Amplio rango climático:** funciona correctamente en ambientes de 10 °C a 33 °C.
- ◆ **Refrigerante R600a (Isobutano):** gas natural ecológico, respetuoso con el medio ambiente y de alta eficiencia energética.
- ◆ **Cerradura con llave:** protege el contenido en entornos profesionales o familiares.
- ◆ **Sencillo de transportar:** dos patas ajustables y dos ruedas.
- ◆ **Libre instalación:** no requiere obra; apto para cocina, bodega, salón o restaurante. **No debe encastrarse ni integrarse.**

Diseño profesional para el amante del vino

La combinación de refrigeración estática con protección del evaporador, vidrio templado antivaho y anti-UV de doble capa e iluminación LED sin calor crea las condiciones perfectas para conservar y presentar una colección de vino. El aislamiento de 40 mm y la descongelación automática garantizan una temperatura estable y un mantenimiento mínimo.